

Technisches Datenblatt

Produkt: CPM 450PC Laminatserie

Produktbeschreibung:

Die Lamine der CPM 450PC-Serie sind selbstklebende PVC Schutzlamine. Der druckaktive Kleber ermöglicht eine schnelle und effektive Verarbeitung beim Laminieren von Rolle. Um ein Ausbleichen der Drucke zu vermeiden, ist die Serie mit einem UV-Schutz ausgestattet.

Technische Informationen:

Obermaterial:	Transparente PVC Folie, polymer kalandriert
Ausführungen:	Glänzend (PCG), Seidenmatt (PCSG), Matt (PCM)
Stärke:	75µ
Kleber:	Klarer, permanenter Acrylatkleber, lösemittelfrei
Haltbarkeit:	5-7 Jahre (im Außenbereich, MEZ)
Liner:	Einseitig silikonisiertes Glasine Papier, 72 g/m²
Anwendungstemperatur:	Ab +10°C
Temperaturbeständig:	-30°C bis +80°C
Brandschutz	Selbstverlöschend, auf Stahl getestet

Hinweise zur Anwendung :

Empfohlen als abrasiver Schutz und vor UV-Belastung.

Digitaldrucke sollen vor dem Laminiervorgang ausreichend auslüften. Bei unzureichender Trocknung der Drucke kann der Kleber negativ beeinflusst werden und unter Umständen Bläschen bilden.

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen deshalb, eigene Tests durchzuführen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinausgehenden Ansprüche sind ausgeschlossen.