

# Technisches Datenblatt

**Produkt:** CPM Solvent Mesh

## Produktbeschreibung:

CPM Solvent Mesh ist ein PVC beschichtetes Netzgewebe mit gleichmäßiger Gewebestruktur. Das Gewebe des Banners basiert auf einem hochfesten Polyester-Garn. Typische Anwendungen sind Abspannungen von Gerüsten und Zäunen.

## Technische Informationen::

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>             | PVC-beschichtetes Gewebe                       |
| <b>Oberfläche:</b>           | Semi-Matt                                      |
| <b>Farbe:</b>                | Weiß                                           |
| <b>Gewicht:</b>              | 260 g/m <sup>2</sup>                           |
| <b>Liner:</b>                | 175 g/m <sup>2</sup> PVC-Folienliner           |
| <b>Reißfestigkeit:</b>       | 1250/1100 N/5 cm nach Din 53352                |
| <b>Weiterreißfestigkeit:</b> | 235/225 N nach DIN 53352                       |
| <b>Brandverhalten:</b>       | Schwer entflammbar – B1 – nach DIN 4102        |
| <b>Öffnungswert:</b>         | Ca. 17% (Frontal)                              |
| <b>Lichtdurchlässigkeit:</b> | 1710 mm/s nach DIN 9237                        |
| <b>Temperaturbeständig:</b>  | -20°C bis +70°C                                |
| <b>Lagerung:</b>             | Kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte |
| <b>Geeignete Tinten:</b>     | Eco-Solvent, Solvent, Latex, UV-härtende       |

## Hinweise zur Anwendung :

Die Hauptanwendung für dieses Banner sind kurzfristige Werbebotschaften an Gerüsten und Zäunen. Das geringere Gewicht im Vergleich zu geschlossenen Bannern bietet einen großen Vorteil an Gerüsten, Zäunen und auf freien Feldern.

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen deshalb, eigene Tests durchzuführen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinausgehenden Ansprüche sind ausgeschlossen.