

Technisches Datenblatt

Produkt: CPM SP440 Frontlitbanner

Produktbeschreibung:

CPM SP440 Frontlit ist ein laminiertes PVC-Banner, das für die Bedruckung als Frontlit-Banner gedacht ist. Das Banner basiert auf einem hochwertigen Marken-Polyester mit gleichmäßiger Struktur. Das Banner wird für kurzfristige Werbung und besonders für den Innenbereich empfohlen.

Technische Informationen::

Material:	PVC-beschichtetes Gewebe
Oberfläche:	Semi-Matt
Farbe:	Weiß
Gewicht:	440 g/m ²
Reißfestigkeit:	718/616 N/5 cm nach ISO1421
Weiterreißfestigkeit:	108/93 N nach DIN 53352
Brandverhalten:	k.A.
Temperaturbeständig:	-15°C bis +70°C
Lagerung:	Kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte
Geeignete Tinten:	Eco-Solvent, Solvent, Latex, UV-härtende

Hinweise zur Anwendung :

Die Hauptanwendung für dieses Banner sind kurzfristige Werbebotschaften vornehmlich im Innenbereich. Das Material ist ösbar, schweißbar, klebbar, nähbar. Bei der Außenanwendung ist sicherzustellen, dass bei geösten Bannern der Abstand der umlaufenden Ösen der zu erwartenden Belastung, z.B. durch Wind oder Eigengewicht des Banners, entspricht.

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen deshalb, eigene Tests durchzuführen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinausgehenden Ansprüche sind ausgeschlossen.